



## Castrol Magnatec 5W-30 A5

Aracı çalıştırdığınız andan itibaren anında koruma

### Tanımı

Aşınmaların %75'i motor ısınırken meydana gelir. Motor durduğu anda yağ kritik motor parçalarına doğru akar, Castrol Magnatec'in akıllı molekülleri ise akmaz. Akıllı moleküller motora bir mıknatıs gibi tutunarak ekstra yüzey koruması sağlar.

Castrol Magnatec'in eşsiz formülasyonlu akıllı molekülleri ile motoru çalıştırdığınız andan itibaren koruma sağlar ve motor aşınmalarını büyük ölçüde\* azaltır.

Fazlaca refine edilmiş moleküllerle hissedebileceğiniz, duyup görebileceğiniz bir koruma sağlar.

Castrol Magnatec. Kontakı çevirdiğiniz andan itibaren koruma

*\*Sequence IVA aşınma test endüstrisine göre*

### Uygulama

Castrol Magnatec 5W-30 A5 araç üreticilerinin ACEA A5/B5, A1/B1 or API SM/CF ILSAC GF-4 5W-30 spesifikasyonlu ürün istediği dizel ve benzinli araçlarda tavsiye edilir.

Castrol Magnatec 5W-30 A5 Ford WSS-M2C-913-C, WSS-M2C-913B or WSS-M2C-913A.spesifikasyonu isteyen Ford araçlar için geliştirilmiştir.

### Faydaları

Castrol Magnatec'in Akıllı Molekülleri:

- Yağ boşalırken kritik motor parçalarına tutunur.
- Ekstra bir yüzey oluşturarak ilk çalışma esnasında ve sonrasında motora tutunur.
- Metal yüzeylere tutunarak motor parçalarını aşınmaya karşı daha dayanıklı kılar.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklarda yüksek uygulamalar için sentetik teknoloji ile birleştirilmiştir.
- Her türlü sürüş koşulu , tiği ve sıcaklığı için sürekli koruma sağlar.

Castrol Magnatec 5W-30 A5, daha kalın dereceli yağlara göre üstün soğukta ilk çalıştırma performansı sunar.

## Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol Magnatec 5W-30 A5
Yoğunluk@ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Viskozite @ 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.6
Viskozite @ -30 °C 30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4580
Viskozite @ 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	53.5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	None	164
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-39
Sülfatlanmış Kül	ASTM D874	% wt	1.24

## Ürün Performans Özellikleri

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN/CF

ILSAC GF4

Meets Ford WSS-M2C913-A/ WSS-M2C913-B/ WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Castrol Magnatec 5W-30 A5

17 Jul 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.