



Castrol EDGE 5W-30 LL

Maksimum Performans İçin TITANIUM FST™ ile Güçlendirilmiştir

Tanımı

Motor teknolojisindeki son gelişmeler motorun gücünü ve verimliliğini artırırken, motorlar daha zorlu şartlarda ve daha yüksek basınç altında çalışmaya başlamıştır.

Motor içerisinde metal parçalar arasında teması engelleyen tek şey yağdır. Bu sebeple yağ güçlü olmalı ve bu gücünü koruyabilmelidir.

Castrol EDGE serisi motor yağlarımız ürettiğimiz en güçlü ve en gelişmiş motor yağıdır. İçeriğinde yer alan **TITANIUM FST™** yağ filminin gücünü iki katına çıkarır, yağ film yırtılmalarını önler ve sürtünmeyi azaltır.

TITANIUM FST™ ile güçlendirilmiş Castrol EDGE, motorunuzun en iyi performansında çalışmasına yardımcı olur.

Uygulama

Castrol EDGE 5W-30 LL, araç üreticileri tarafından ACEA C3 ve 5W-30 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği benzinli ve dizel motorlarda kullanıma uygundur.

Castrol EDGE 5W-30 LL, VW 504 00 / 507 00, MB-Approval 229.31/229.51 onaylı yağların istendiği araçlarda kullanımı onaylıdır.

Faydaları

Castrol EDGE 5W-30 LL, günümüzün son teknolojisi ile üretilen, daha dar tolerans aralıklarında çalışan, daha yüksek koruma ve düşük viskozite gereklilikleri olan üstün mühendislik sonucu geliştirilmiş motorlarınızdan güvenle maksimum performans almanızı sağlar.

Castrol EDGE 5W-30 LL:

- Kısa ve uzun dönem motor performansını en yükseğe çıkarır.
- Motorda tortu oluşumunu azaltarak motor performansını en yükseğe çıkmasına yardımcı olur.
- Yüksek basınç altında bile en yüksek performans sağlar.
- Motor verimliliğini arttırdığı bağımsız kaynaklarca kanıtlanmıştır.
- Farklı sürüş koşulları ve sıcaklıklarda üstün koruma sağlar.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol EDGE 5W-30 LL
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	67
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	None	173
Viskozite @ CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5900
Parlama Noktası (PMCC)	ASTM D93	°C	205
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-39
Sülfat Külü	DIN 51575	% wt	0.75

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

ACEA C3

MB-Approval 229.31/ 229.51

VW 504 00/ 507.00

Castrol EDGE 5W-30 LL

21 May 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş. , Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 , Asia OfisPark , 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul

Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT 0212 473 77 37

www.castrol.com.tr