

KALIP YAĞI YPM-1

Suya Dayanıklı Çelik Beton Kalıp Yağı

Tanımı

Çelik beton kalıplarının yağlanması için kullanılan, özel katıklar içeren, suya dayanıklı bir yağdır.

Kullanıldığı Yerler

Özellikle büyük ebatlı çelik beton kalıplarının yağlanması için fırça ve püskürtme yoluyla uygulanarak kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Betonun kalıba yapışmasını önleyerek düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar.
- Kalıpların tekrar kullanılabilirliğini sağlar.
- Çivi ve demirlerin pas yapmalarına engel olur.
- Yüzeyde leke bırakmaz.
- Kalıba kür uygulanmasında buharlaşmaz, kalıbın yapışmasını önler.
- Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır.
- Çelik ve tahta kalıplara kolayca uygulanır.

Tipik Özellikler*

Yoğunluk, @ 15 °C g/ml	ASTM D 4052	0,84
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D 92	110
Viskozite, 40 °C'de mm ² /s	ASTM D 445	6,62
Viskozite, 100 °C'de mm ² /s		2,11
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	122
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-18

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.