

LUKOIL SUPER 15W-40

Yüksek kaliteli mineral çok dereceli motor yağı

ONAYLAR

AVTOVAZ
OSJC ‘‘ZMZ’’

PERFORMANSLAR

API SG
API CD

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL SUPER 15W-40 ürünü yüksek kaliteli mineral çok dereceli motor yağlarıdır. Binek arabaların ve ticari taşıtların benzin ve süper şarjerli dizel motorlarında kullanım için geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

- İyi oksidasyon önleme ve kurum dağıtıcı özelliklerine sahiptir.
- Motorda yüksek ve düşük sıcaklıkta görülebilecek tortuların oluşmasını önler.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL SUPER 15W-40
Yoğunluk	kg/m ³	ASTM D 4052	0,871
Kinematik Viskozite 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	110
Kinematik Viskozite 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	15,1
Viskozite İndeksi, min.		ASTM D 2270	135
Parlama Noktası, COC, min.	°C	ASTM D 92	220
Akma Noktası, max.	°C	ASTM D 97	- 33
Total Base No. (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,2

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.