

Maximus Super Diesel 20W-50

Ađır Hizmet Dizel Motor Yađı

Tanım

Yüksek kaliteli ağır hizmet dizel motor yađıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalışan tüm dizel motor tiplerinde dört mevsim yüksek performans sağlar.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil olmak üzere dizel motora sahip tüm ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- Özellikle çok kilometre yapan araçlarda bakım giderlerini düşürür, etkin koruma sağlar.
- İlk çalışmada motorda oluşabilecek aşınmaları en aza indirir.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.
- Yađ deđişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Uzun ömürlüdür.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF/SG, VW 505.00, CAT TO-2, Allison C3, MIL-L-2104 D

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-50
Yoğunluk, @ 15 °C kg/m ³	ASTM D-4052	0,89
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	176
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		19,7
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	128
T.B.N., mgKOH/g	ASTM D-2896	11
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-24
Sülfatlı Kül, Ağırlık%	ASTM D-874	1,2

* Deđerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.