

# MAXITRAK TRAKTÖR YAĞI 20W-50

Çok Mevsimli Traktör Motor Yağı

## Tanımı

Özellikle traktör ve biçerdöver makinelerin turbo dizel motorları için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve üstün kaliteli dizel motor yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

En son modellerin de dahil olduğu tarım makinelerinin turbo dizel motorlarında kullanılır.

## Özellikleri ve Faydaları

- Deterjan-dispersan katıklar yardımıyla sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yanma artışı asitlerini nötralize ederek korozyonu önler.
- Yüksek viskozite indeksleri ve aşınma önleyici katıklar sayesinde yüksek sıcaklıklarda kalın yağ filmi oluşturur.
- Motor aşınmalarını en aza indirir.
- Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-50
Yoğunluk, @ 15 °C kg/m <sup>3</sup>	ASTM D-4052	0,89
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	260
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D-445	167
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		20
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	136
T.B.N., mgKOH/g	ASTM D-2896	10,5
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-18
Sülfatlı Kül, Ağırlık%	ASTM D-874	1,2

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

