

ROCK DRIL LUBRICANT EPXM100

Kaya Matkabi Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli baz yağlara aşırı basınç (EP) katığı eklenerek formüle edilmiş mineral yağdır.

Kullanıldığı Yerler

Burgu, kaya matkabi, havalı şahmerdan, tokmaklayıcı, yontma çekici gibi kaya delicilerin dahil olduğu çarpmalı tip havalı aletlerde kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Yapışkanlık özelliği sayesinde su ile yıkanmaya dayanıklıdır, delme düzeyine çok iyi yapışır.
- Depozit ve tortu oluşumunu en aza indirir ve kontrol altında tutar.
- Alet ömrünü uzatır.
- Yüksek termal stabilitesi ile yüksek sıcaklıklarda bile üstün koruma sağlar.
- Bakım maliyetlerini düşürür.
- Pas ve korozyona karşı sistemi mükemmel korur.

Tipik Özellikler*

ISO Viskozite Sınıfı		ISO VG 100
Yoğunluk, @ 15 °C kg/m ³	ASTM D 4052	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D 92	222
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	107
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,8
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	98
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-18

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

