

TEKSTİL YAĞI 15 K

Tanımı

İyi rafine edilmiş parafinik esaslı bir yağdır. Tekstil yağı 15 K'nın, pas ve oksidasyon önleme özelliği artırılmıştır.

Kullanıldığı Yerler

Tekstil endüstrisinde çeşitli makinelerde, bükme ve sarma yapan dokuma tezgahları iğnelerinde ve bağ makineleri aksamında kullanılır. Ayrıca, düşük viskoziteli yağ kullanılabilen yerlerde, hidrolik sistemlerde ve yataklarda kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Paslanma ve korozyona karşı tüm platin, iğne ve yataklarını mükemmel korur.
- Yüksek aşınma önleme özellikleri sayesinde parça ömrünü uzatır.
- Yüksek oksidasyon direnci sayesinde vernikleşme ve yapışmalara neden olmaz.
- Üretim veriminin ve kalitesinin artmasına yardımcı olur.

Tipik Özellikler*

ISO Viskozite Sınıfı		ISO VG
		15
Yoğunluk, @ 15 °C g/ml	ASTM D 4052	0,86
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D 92	196
Viskozite, 40 °C'de mm ² /s	ASTM D 445	15
Viskozite, 100 °C'de mm ² /s		3,6
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	94
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-12

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.